

1

2

3

4

5

6

7

8

REACH & RoHS
COMPLIANT

H

G

F

E

D

C

B

A

RJ45 Coupler

37.0±0.2

20.0±0.2

19.7

20.15±0.2

20.0

P1

RJ45 Coupler

P2

4

成型胶料, 黑色PVC, 45P

千克

3

绿色PCB板, 插RJ45母座1转1

1

个

2

RJ45带屏蔽壳, 黑色 PBT材质

1

个

1

RJ45带屏蔽壳, 黑色 PBT材质

1

个

序号

规格

用量

单位

接点:

P1

P2

1

2

3

4

5

6

7

8

S

1

2

3

4

5

6

7

8

S

备注:

1. 100%短、断路测试;

2. PVC成型外观无明显异色、缺胶、缩水、披锋等不良

特性:

1. 端子与线材拉力依据《UL486A-2001拉力标准》;

2. 成品需做100%电气测试, 不可短路, 断路, 错位, 电气闪烁;

3. 电气特性: (1) 高压测试: DC 300V

(2) 绝缘阻抗: 20MΩ (MIN)

(3) 导通阻抗: 2Ω (MAX)

4. 产品需符合ROHS要求.

5. 耐久;插拔750次以上

VOOHU 苏州沃虎电子科技有限公司 Su Zhou Voohu Electronic Tech.Co.Ltd		TITLE: S-5960 直通8P8C 黑色	SIZE A4	UNITS MM[INCH]	GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		APPROVED BY: Geoffrey.Song
		PART NO.: WHS5960	SCALE 1:1	REV A0	x±0.35 .x±0.30	x°±3.0° .x°±2.0°	CHECKED BY: Elvis.Song
TEL: +86 400 1048 018		WEB: WWW.WOHU-TEK.COM	REMARK:	SHEET 1/1	.xx±0.25 .xxx±0.10	.xx°±1.5° .xxx°±1.0°	DESIGNED BY: Sunny.Xu